محصولات مورد استفاده در برج های خنک کننده (Cooling Tower)

نام تجاری محصول	توضیحات	نوع خنک کننده	نوع آب ورودی	موثر در مقابل							
				HARDNESS ((سختی/رسوب))	SILICA	OXYGEN	PH	CORROSION ((خوردگی))	ORGANIC FOULING	PARTICULATE MATTER	CLAENING ((پاک کنندگی))
HIDROPLUS 60	عامل ترکیبی دیسپرسانت-آنتی اسکالانت ممانعت کننده ی فولینگ در مدارات خنک کننده بخصوص کولینگ تاورها	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام	■	■	■	■	■			
HIDROCORR 80	عامل ترکیبی ضد خوردگی-دیزپرسانت فرموله شده مخصوص سیستم های پرودتی و برج های خنک کننده	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام			■	■	■			
HIDROSAN	ماده ترکیبی ضد خوردگی و کنترل کننده ی رسوب آب آشامیدنی-دارای تاییدیه FDA (سازمان غذا و داروی آمریکا)	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام	■			■				
HIDROLIME AQ	ضد جلبک(Anti-algea)مخصوص سیستم های خنک کننده	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام						■	■	
HIDROLIME IS	کنترل کننده رشد بیولوژیکی در سیستم های خنک کننده	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام						■	■	
HIDROCLOR ۱۵	کنترل کننده رشد بیولوژیکی در سیستم های خنک کننده(ضد عفدنی کننده تانکها و مدارات)	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام						■	■	■
HIDROSPERSE	عامل دیسپرسانت، فولیگ(گرفتگی) بیولوژیکی و ارگانیک	Tower Heat Exchanger	آب سختی گیری شده / آب مقطر/ آب خام						■	■	■

در صورت نیاز به اطلاعات فنی تکمیلی از سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.absun.ir بازدید فرمائید

Tell : 021-22810002
Fax: (Ext.6)
www.absun.ir
info@absun.ir
Absun_Palayesh@yahoo.com
تهران
فرمانیه– خیابان دیباجی شمالی– پلاک ۲۰ – ساختمان
فنی مهندسی آبسان پالایش